



Vrata FURNIR

Sobna furnirana vrata kao svoj završni sloj imaju furnirani medijapan. Baza štokova i krila su obloženi biranim, kvalitetnim hrastovim furnirom ili nekim drugim po izboru.

VRATNO KRILO

Krilo vrata je debljine 4 mm i izrađeno u tehnologiji duplošperovanih vrata, obloženo hrastovim ili po izboru drugim furnirom sa orijentacijom godova podužno ili poprečno kao i u varijanti intarzije (slaganje traka furnira pod pravim uglom u različitim pravcima). Bočne ivice krila su mašinski kantovane furnirom kojim je obloženo lice krila.

- Vratno krilo debljine 40mm sa ramom od čamovog drveta i oblogama od medijapana, završno obloženo furnirom bajcovano i završno lakirano.
- Izbor hrastovog ili drugog furnira sa podužnom ili poprečnom orijentacijom godova. Opciono moguća izrada intarzija različitih furnira na krilu.
- Ispuna tvrdo presovano saće (opciono ekstrudirana iverica).
- Brava AGB za ključ ili cilindar (opciono: magnetna brava, leptir za zaključavanje).
- Šarke brodske tri po krilu (opciono: skrivene šarke, padajući prag, ventilaciona rešetka).



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



Tvrdo presovano saće



Ekstrudirana iverica



Kanelura – furnirani medijapan

ŠTOK VRATA

- Izrađen kao jednodelni ili segmentni od MDF 40 mm u punoj širini zida sa obostrano presečenim nutom za štelujuće pervajz lasne.
- Dichtung guma 4mm
- Toniran bajcom i lakiran poliuretanskim lakom
- Štok predviđen za "suvu montažu" na gotove podne površine
- Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni

PERVAJZ LAJSNE

- Širina lajsni 70 mm
- Profil ravan ili zaobljen
- Presek vertikalnih lajsni 70/16 mm
- Presek horizontalnih lajsni 70/12 mm
- Pero lajsne 30/4 mm
- Radijusi na lajsnama r10 i r4 kod zaobljenih deo elipse
- Završna obrada bajc i poliuretan lak



OSTALI DODACI I OPCIJE ZA FURNIRANA VRATA

- ✓ Mogućnost izrade vrata I to kao: klizna, dvokrilna, klizno preklopna, sa staklom, ukrasnom mrezom...
- ✓ Nadsvetla sa staklom
- ✓ Klizni mehanizam i maska za isti
- ✓ Staklo 4mm unutar krila obostrano fiksirano medijapan lajsnama
- ✓ Izbor peskiranih motiva stakala
- ✓ "Leptir" kao opcija za zaključavanje kupatilskih vrata
- ✓ Cilindar
- ✓ Padajući prag za posebne zahteve dihtovanja u donjoj zoni krila
- ✓ Ventilaciona rešetka

Vrata furnirana i lakirana su u ponudi sa velikim izborom bajceva i lakom od 30 I 60% sjaja.

Izrađuju se isključivo po porudžbini i u potrebnim dimenzijama.

Vrata se montiraju na principu suve montaže što znači da se ugrađuju posle molersko-farbarskih i parketarskih radova.

Predviđeno je da se fiksiranje vrata unutar građevinskog otvora vrši drvenim kajlicama i pur penom.

Garantni rok 2 godine.



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.