



Vrata HOME LUX

Za ovu seriju proizvoda koristimo najsavremenije CLPL folije italijanskih dizajnera i proizvođača. Odlikuju se gotovo identičnim izgledom prirodnih furnira sa reljefnom teksturom na svojoj površini. Vrata obložena CLPL folijom predstavljaju odličan izbor, a od pozitivnih osobina izdvajamo: UV stabilnost, rezistentnost na grebanje i habanje, otpornost na mikroorganizme kao i otpornost na vlagu i buđ. Karakteriše je i da prilikom sagorevanja ne emituju otrovne i korozivne gasove.

VRATNO KRILO

Vratno krilo debljine 40mm sa ramom od čamovog drveta i oblogama od medijapana, završno presvučeno "CLPL folijom" u drvenim dekorima.

- Obloge vratnog krila MDF debljine 3 mm
- Univerzalna strana okretanja "leva" ili "desna".
- Ispuna tvrdo presovano saće (opciono ekstrudirana iverica).
- Krilo vrata kantovano ABS trakom 1 mm, po celom svom obimu.
- Brava italijanska sa ključem.
- Šarke brodske dve po krilu (opciono: padajući prag, ventilaciona rešetka).



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



Tvrdo presovano saće



Ekstrudirana iverica

ŠTOK VRATA

- Segmentni jednodelni ili dvodelni izrađen od MDF 40 mm sa ispunom za punu širinu zida i obostrano prosecenim nutom za stelujuće pervajz lasne.
- Završna obrada CLPL folija.
- Dichtung guma 4 mm.
- Stok predviđen za "suvu montažu" na gotove podne površine.
- Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni.



fantonigroup



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



MDF štok debljine 40 mm - JEDNODELNI

Za debljinu zida do 17 cm



MDF štok debljine 40 mm - TRODELNI

Za debljinu zida preko 17 cm



Dve prolazne brodske šarke



Kvaka Inox

PERVAJZ LAJSNE

- Širina lajsni 70 mm
- Profil ravan
- Presek vertikalnih lajsni 70/16 mm
- Presek horizontalnih lajsni 70/12 mm
- Pero lajsne 30/4 mm
- Radijusi na lajsnama r10 i r4
- Završna obrada CLPL folija

OSTALE OPCIJE I DODACI ZA HOME LUX VRATA

- ✓ Mogućnost izrade dvokrilnih vrata
- ✓ Nadsvetla sa staklom
- ✓ Klizni mehanizam i maska za isti
- ✓ Staklo 4mm unutar krila obostrano fiksirano medijapan lajsnama
- ✓ Izbor peskiranih motiva stakala
- ✓ "Leptir" za zaključavanje kupatilskih vrata
- ✓ Cilindar
- ✓ Padajući prag za posebne zahteve dihtovanja u donjoj zoni krila
- ✓ Ventilaciona rešetka

Vrata iz ove grupe proizvoda pripremljena su za minimalne širine otvora zida 70 cm, 80 cm, 90 cm, a štokovi i pervajzi su projektovani kao adaptivni za debljine zidova od 8 do 40 (i više) cm.

Potrebne širine i visina građevinskog otvora su 70,80,90 x 205 cm. Špaletnu zida nije potrebno završno malterisati.

Prilikom ugradnje vrata isporučena proširenja za štok prilagođavaju se širini zidova, a sa dvostruko štelujućim pervajz lajsnama moguće je dodatno kompenzovati sve nepravilnosti u različitim debljinama zida. Vrata se montiraju na principu suve montaže što znači da se ugrađuju posle molersko-farbarskih i parketarskih radova. Predviđeno je da se fiksiranje vrata unutar građevinskog otvora vrši drvenim kajlicama i pur penom.

Garantni rok 2 godine.



fantonigroup



HAFELE

Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.